



- Stof- en waterdicht IP 65

- EG ijkwaardig

## Type 66 L

- CE gecertificeerd

Compleet met: digitale indicator type 2790, IP 65 dicht

Type (... = weegvermogen)	Weegvlak maten in cm	Weegvermogen x schaalverdeling (d)		Prijzen (Euro) inclusief indicator 2790		Krat + verzend- kosten
<b>66 L ...</b>	roestvast staal	Single range 3000 d		Niet voor handels- doeleinden	IJKWAARDIG	
	60 x 60  hoogte 17 cm	60 kg	0 - 60 kg x 20 g	--	920,-	45,-
		150 kg	0 - 150 kg x 50 g	--	940,-	45,-
		300 kg	0 - 300 kg x 100 g	--	985,-	45,-
<b>66 L ... Mi</b>		Multi interval 2 x 3000 d		▲	▲	
	60 x 60  hoogte 17 cm	60 kg	0 - 30 kg x 10 g 30 - 60 kg x 20 g	945,-	--	45,-
		150 kg	0 - 60 kg x 20 g 60 - 150 kg x 50 g	965,-	--	45,-
		300 kg	0 - 150 kg x 50 g 150 - 300 kg x 100 g	1010,-	--	45,-
<b>66 L ... HR Mi</b>		Hoge Resolutie uitvoering Multi interval 2 x 15000 d		▲	▲	
	60 x 60  hoogte 17 cm	60 kg	0 - 30 kg x 2 g 30 - 60 kg x 5 g	960,-	--	45,-
		150 kg	0 - 60 kg x 5 g 60 - 150 kg x 10 g	980,-	--	45,-
		300 kg	0 - 150 kg x 10 g 150 - 300 kg x 20 g	1.025,-	--	45,-
<b>IJKKEURING (Wettelijke NMI keuring) KALIBRATIE CERTIFICAAT (voor interne weging) :</b>						
NMI / IJkkeuring	NMI / IJkkeuring voor gebruik voor handelsdoeleinden		vanaf 31 kg t/m 150 kg		90,-	
	Overall in de EU geldig, vooraf plaats van gebruik opgeven		vanaf 151 kg t/m 500 kg		260,-	
Kalibratie Certificaat	Bij gebruik niet voor handelsdoeleinden		alle capaciteiten		62,-	
De meetnauwkeurigheid van de HR en Mi uitvoering bedraagt 1 schaalverdeling (d) De overige uitvoeringen voldoen (wel of niet IJkgekeurd) ruimschoots aan de ijkwet voorschriften						
Type L wordt geleverd inclusief:		<b>Opties:</b>		<b>Prijzen zijn ex BTW en af fabriek Zeewolde.</b>		
- 9/230 V net-adapter		- Accuset met lader € 124,-		<b>Zie verder: <u>Prijslijst Meerprijzen</u> <u>Type L op pagina 13</u></b>		
- tafel / wandhouder voor indicator 2790		- RS 232 dataport € 98,-				
- Nederlandstalige gebruiksaanwijzing						

- Stof- en waterdicht IP 65

- EG ijkwaardig

# Type 88 L

- CE gecertificeerd

Compleet met: digitale indicator type 2790

Type (... = weegvermogen)	Weegvlak maten in cm	Weegvermogen x schaalverdeling (d)		Prijzen (Euro) inclusief indicator 2790		Krat + verzend- kosten
				Niet voor handels- doeleinden	IJKWAARDIG	
<b>88 L ...</b>	roestvast staal	<b>Single range 3000 d</b>				
	80 x 80  hoogte 17 cm	60 kg	0 - 60 kg x 20 g	--	1.125,-	75,-
		150 kg	0 - 150 kg x 50 g	--	1.150,-	75,-
		300 kg	0 - 300 kg x 100 g	--	1.190,-	75,-
<b>88 L ... Mi</b>		<b>Multi interval 2 x 3000 d</b>		▲	▲	
	80 x 80  hoogte 17 cm	60 kg	0 - 30 kg x 10 g 30 - 60 kg x 20 g	1.150,-	--	75,-
		150 kg	0 - 60 kg x 20 g 60 - 150 kg x 50 g	1.175,-	--	75,-
		300 kg	0 - 150 kg x 50 g 150 - 300 kg x 100 g	1.215,-	--	75,-
<b>88 L ... HR Mi</b>		<b>Hoge Resolutie uitvoering Multi interval 2 x 6000 d</b>		▲	▲	
	80 x 80  hoogte 17 cm	60 kg	0 - 30 kg x 5 g 30 - 60 kg x 10 g	1.165,-	--	75,-
		150 kg	0 - 60 kg x 10 g 60 - 150 kg x 20 g	1.190,-	--	75,-
		300 kg	0 - 150 kg x 20 g 150 - 300 kg x 50 g	1.230,-	--	75,-
<b>IJKKEURING (Wettelijke NMI keuring) KALIBRATIE CERTIFICAAT (voor interne weging) :</b>						
NMi / IJkkeuring	NMi / IJkkeuring voor gebruik voor handelsdoeleinden Overall in de EU geldig, vooraf plaats van gebruik opgeven		vanaf 31 kg t/m 150 kg			90,-
			vanaf 151 kg t/m 500 kg			260,-
Kalibratie Certificaat	Bij gebruik niet voor handelsdoeleinden		alle capaciteiten			62,-
De meetnauwkeurigheid van de HR en Mi uitvoering bedraagt 1 schaalverdeling (d) De overige uitvoeringen voldoen (wel of niet IJkgekeurd) ruimschoots aan de ijkwet voorschriften						
Type L wordt geleverd inclusief:		<b>Opties:</b>			<b>Prijzen zijn ex BTW en af fabriek Zeewolde.</b>	
- 9/230 V net-adapter		- Accuset met lader € 124,-			<b>Zie verder: <u>Prijslijst Meerprijzen Type L op pagina 13</u></b>	
- tafel / wandhouder voor indicator 2790		- RS 232 datapoort € 98,-				
- Nederlandstalige gebruiksaanwijzing						

## MEERPRIJZEN Type 66L en 88L

Prijzen zijn ex BTW en af Zeewolde

<b>STATIEF voor indicator 2790</b>					
Statief rvs, in het midden van een zijde gemonteerd aan het weegframe, hoogte vanaf de vloer ca. 120 cm					115,-
<b>INDICATOREN i.p.v. standaard indicator type 2790</b>					
<u>Meerprijs</u> voor indicator S20 2761 (3 weegschalen aansluitbaar, 3 afslagcontacten, x 10 aflezing, 2e display, 0 - 9 cijfer toetsenbord, tarra-ingave, uitgebreide printerfuncties: datum, tijd, codenummers, volgnr., totalen)					525,-
<u>Meerprijs</u> voor indicator 3010 (standaard met: rvs behuizing, 1 weegschaal ingang, wandbeugel)					130,-
<u>Meerprijs</u> voor indicator 3020 (standaard met: rvs behuizing, 1 weegschaal ingang)					605,-
<u>Meerprijs</u> voor indicator 3030 (standaard met: rvs behuizing, 1 weegschaal ingang)					895,-
<u>Meerprijs</u> paneel-inbouw uitvoering (alleen voor indicatoren 3020 en 3030)					190,-
<u>Meerprijs</u> Ex Atex zone 2 en 22 (alleen voor indicatoren 3020 en 3030)					225,-
Losse levering indicator 2790 (incl. 1 weegschaal ingang, montage console)					545,-
Losse levering indicator 3010 (incl. 1 weegschaal ingang, ex wandbeugel à € 85,-)					560,-
Losse levering indicator S20 2761 (incl. 1 weegschaal ingang, RS232 poort, setpoint uitgangen, wandbeugel)					1.035,-
Roestvast stalen, IP 65 behuizing voor S20 indicator, incl. IP 65 dichte net-adapter, meerprijs					390,-
Extra kalibratie stekker voor S20 indicator				- met alu / rvs huis	125,- / 180,-
<b>PRINTERS</b> (incl. 1,5 m verbindingkabel en programmering afdrukbeeld)			afdruk op: ↓		
Printer	kartelrand voor handmatig afscheuren weegbon	type CS 500	papierstrook		440,-
Printer	met automatisch afsnijmes	type 1000 E	zelfklevend etiket		640,-
Zelfklevende etiketten, vrijstaand gestanst, per rol:		< 10 st.	< 20 st.	≥ 20 st.	
- etiket 55 x 76 mm, 450 per rol (voor type 1000 E)		19,-	15,-	13,-	
<b>KABELS / CONNECTORS</b>					
Verbindingskabel	: weegschaal ↔ indicator	6 aders	type 32 TPST	per meter	3,25
Verbindingskabel	: indicator ↔ printer / computer	4 aders	type 22 TPST	per meter	3,00
Verbindingskabel	: setpoint aansluiting	12 aders	type 112 ST	per meter	2,90
Computerkabel	: 2 m, met 8 polig haakse(S20) of 4 polig miniatuur(2790) en 9 polige female D-connector				92,-
Setpoint kabel	: 2 m, 1 vrij uiteinde, 1 einde met 12 polige haakse connector (voor S20-2761)				72,-
Data connector	: 12 polig haaks, IP 65, voor S20: setpoints, extern tarreren etc.				40,-
Data connector	: 8 polig haaks (S20) of 4 polig miniatuur(2790), IP 65, voor printer of RS 232 aansluiting				38,-
<b>INTERFACES voor indicatoren</b>					
Profibus DP	: voor indicatoren typen 3010, 3020 en 3030				770,-
Ethernet WLAN	: voor indicatoren typen 3020 en 3030				1.480,-
RS 232 uitgang	: voor indicator type 2790 en 3010/20/30 ( bij S20 indicatoren standaard aanwezig)				98,-
Analoge uitgang	: voor indicator 3010, 0(4) - 20 mA				275,-
USB uitgang	: voor indicator type 3010				125,-
USB converter	: RS232 naar USB, incl. installatie software op CD en 9-23 pins verloopstekker				50,-
Excel invoer	: installatie software op CD om RS232 weegdata in Excel te kunnen importeren				25,-
Setpoint interface	: voor indicator S 20-2761, (3x) 6A 250 VAC relais per setpointuitgang (1 x maak)				415,-
	: voor indicator 3010, (4x) 1A 30V 15 W relais per uitgang (1 x maak of breek)				180,-
<b>NETVOEDING, IP 65 waterdicht, 230 VAC</b>					
Waterdichte adapter (IP65) , tafelmodel (meerprijs, i.p.v. standaard netadapter) voor 2790 indicator					96,-
Waterdichte adapter (IP65) , tafelmodel (losse levering) voor 2790 indicator					152,-
<b>IJKKEURING (Wettelijke NMI keuring) KALIBRATIE CERTIFICAAT (voor interne weging)</b>					
Verplicht bij gebruik voor handelsdoeleinden: De weegschaal wordt door het NMI goedgekeurd opgeleverd. Inclusief NMI Certificaat.		vanaf 31 kg t/m 150 kg		90,-	
		vanaf 151 kg t/m 500 kg		260,-	
Kalibratie Certificaat, bij gebruik niet voor handelsdoeleinden		alle capaciteiten		62,-	