




- Stof- en waterdicht IP 65

- EG ijkwaardig

Type 66 L

- CE gecertificeerd

Compleet met: digitale indicator type 2790, IP 65 dicht

Type (... = weegvermogen)	Weegvlak maten in cm	Weegvermogen x schaalverdeling (d)		Prijzen (Euro) inclusief indicator 2790		Krat + verzend- kosten
66 L ...	roestvast staal	Single range 3000 d		Niet voor handels- doeleinden	IJKWAARDIG	
	60 x 60 hoogte 17 cm	60 kg	0 - 60 kg x 20 g	--	920,-	45,-
		150 kg	0 - 150 kg x 50 g	--	940,-	45,-
		300 kg	0 - 300 kg x 100 g	--	985,-	45,-
66 L ... Mi		Multi interval 2 x 3000 d		▲	▲	
	60 x 60 hoogte 17 cm	60 kg	0 - 30 kg x 10 g 30 - 60 kg x 20 g	945,-	--	45,-
		150 kg	0 - 60 kg x 20 g 60 - 150 kg x 50 g	965,-	--	45,-
		300 kg	0 - 150 kg x 50 g 150 - 300 kg x 100 g	1010,-	--	45,-
66 L ... HR Mi		Hoge Resolutie uitvoering Multi interval 2 x 15000 d		▲	▲	
	60 x 60 hoogte 17 cm	60 kg	0 - 30 kg x 2 g 30 - 60 kg x 5 g	960,-	--	45,-
		150 kg	0 - 60 kg x 5 g 60 - 150 kg x 10 g	980,-	--	45,-
		300 kg	0 - 150 kg x 10 g 150 - 300 kg x 20 g	1.025,-	--	45,-
IJKKEURING (Wettelijke NMi keuring) KALIBRATIE CERTIFICAAT (voor interne weging) :						
NMi / IJkkeuring	NMi / IJkkeuring voor gebruik voor handelsdoeleinden		vanaf 31 kg t/m 150 kg		90,-	
	Overall in de EU geldig, vooraf plaats van gebruik opgeven		vanaf 151 kg t/m 500 kg		260,-	
Kalibratie Certificaat	Bij gebruik niet voor handelsdoeleinden		alle capaciteiten		62,-	
De meetnauwkeurigheid van de HR en Mi uitvoering bedraagt 1 schaalverdeling (d) De overige uitvoeringen voldoen (wel of niet IJkgekeurd) ruimschoots aan de ijkwet voorschriften						
Type L wordt geleverd inclusief:		Opties:		Prijzen zijn ex BTW en af fabriek Zeewolde.		
- 9/230 V net-adapter		- Accuset met lader € 124,-		Zie verder: <u>Prijslijst Meerprijzen Type L op pagina 13</u>		
- tafel / wandhouder voor indicator 2790		- RS 232 dataport € 98,-				
- Nederlandstalige gebruiksaanwijzing						

- Stof- en waterdicht IP 65

- EG ijkwaardig

Type 88 L

- CE gecertificeerd

Compleet met: digitale indicator type 2790

Type (... = weegvermogen)	Weegvlak maten in cm	Weegvermogen x schaalverdeling (d)		Prijzen (Euro) inclusief indicator 2790		Krat + verzend- kosten
				Niet voor handels- doeleinden	IJKWAARDIG	
88 L ...	roestvast staal	Single range 3000 d				
	80 x 80 hoogte 17 cm	60 kg	0 - 60 kg x 20 g	--	1.125,-	75,-
		150 kg	0 - 150 kg x 50 g	--	1.150,-	75,-
		300 kg	0 - 300 kg x 100 g	--	1.190,-	75,-
88 L ... Mi		Multi interval 2 x 3000 d		▲	▲	
	80 x 80 hoogte 17 cm	60 kg	0 - 30 kg x 10 g 30 - 60 kg x 20 g	1.150,-	--	75,-
		150 kg	0 - 60 kg x 20 g 60 - 150 kg x 50 g	1.175,-	--	75,-
		300 kg	0 - 150 kg x 50 g 150 - 300 kg x 100 g	1.215,-	--	75,-
88 L ... HR Mi		Hoge Resolutie uitvoering Multi interval 2 x 6000 d		▲	▲	
	80 x 80 hoogte 17 cm	60 kg	0 - 30 kg x 5 g 30 - 60 kg x 10 g	1.165,-	--	75,-
		150 kg	0 - 60 kg x 10 g 60 - 150 kg x 20 g	1.190,-	--	75,-
		300 kg	0 - 150 kg x 20 g 150 - 300 kg x 50 g	1.230,-	--	75,-
IJKKEURING (Wettelijke NMI keuring) KALIBRATIE CERTIFICAAT (voor interne weging) :						
NMi / IJkkeuring	NMi / IJkkeuring voor gebruik voor handelsdoeleinden Overall in de EU geldig, vooraf plaats van gebruik opgeven		vanaf 31 kg t/m 150 kg			90,-
Kalibratie Certificaat	Bij gebruik niet voor handelsdoeleinden		vanaf 151 kg t/m 500 kg			260,-
Kalibratie Certificaat		Bij gebruik niet voor handelsdoeleinden		alle capaciteiten		62,-
De meetnauwkeurigheid van de HR en Mi uitvoering bedraagt 1 schaalverdeling (d) De overige uitvoeringen voldoen (wel of niet IJkgekeurd) ruimschoots aan de ijkwet voorschriften						
Type L wordt geleverd inclusief:		Opties:		Prijzen zijn ex BTW en af fabriek Zeewolde.		
- 9/230 V net-adapter		- Accuset met lader € 124,-		Zie verder: <u>Prijslijst Meerprijzen Type L op pagina 13</u>		
- tafel / wandhouder voor indicator 2790		- RS 232 datapoort € 98,-				
- Nederlandstalige gebruiksaanwijzing						

MEERPRIJZEN Type 66L en 88L

Prijzen zijn ex BTW en af Zeewolde

STATIEF voor indicator 2790					
Statief rvs, in het midden van een zijde gemonteerd aan het weegframe, hoogte vanaf de vloer ca. 120 cm					115,-
INDICATOREN i.p.v. standaard indicator type 2790					
Meerprijs voor indicator S20 2761 (3 weegschalen aansluitbaar, 3 afslagcontacten, x 10 aflezing, 2e display, 0 - 9 cijfer toetsenbord, tarra-ingave, uitgebreide printerfuncties: datum, tijd, codenummers, volgnr., totalen)					525,-
Meerprijs voor indicator 3010 (standaard met: rvs behuizing, 1 weegschaal ingang, wandbeugel)					130,-
Meerprijs voor indicator 3020 (standaard met: rvs behuizing, 1 weegschaal ingang)					605,-
Meerprijs voor indicator 3030 (standaard met: rvs behuizing, 1 weegschaal ingang)					895,-
Meerprijs paneel-inbouw uitvoering (alleen voor indicatoren 3020 en 3030)					190,-
Meerprijs Ex Atex zone 2 en 22 (alleen voor indicatoren 3020 en 3030)					225,-
Losse levering indicator 2790 (incl. 1 weegschaal ingang, montage console)					545,-
Losse levering indicator 3010 (incl. 1 weegschaal ingang, ex wandbeugel à € 85,-)					560,-
Losse levering indicator S20 2761 (incl. 1 weegschaal ingang, RS232 poort, setpoint uitgangen, wandbeugel)					1.035,-
Roestvast stalen, IP 65 behuizing voor S20 indicator, incl. IP 65 dichte net-adapter, meerprijs					390,-
Extra kalibratie stekker voor S20 indicator				- met alu / rvs huis	125,- / 180,-
PRINTERS (incl. 1,5 m verbindingkabel en programmering afdrukbeeld)			afdruk op: ↓		
Printer	kartelrand voor handmatig afscheuren weegbon	type CS 500	papierstrook		440,-
Printer	met automatisch afsnijmes	type 1000 E	zelfklevend etiket		640,-
Zelfklevende etiketten, vrijstaand gestanst, per rol:		< 10 st.	< 20 st.	≥ 20 st.	
- etiket 55 x 76 mm, 450 per rol (voor type 1000 E)		19,-	15,-	13,-	
KABELS / CONNECTORS					
Verbindingskabel	: weegschaal ↔ indicator	6 aders	type 32 TPST	per meter	3,25
Verbindingskabel	: indicator ↔ printer / computer	4 aders	type 22 TPST	per meter	3,00
Verbindingskabel	: setpoint aansluiting	12 aders	type 112 ST	per meter	2,90
Computerkabel	: 2 m, met 8 polig haakse(S20) of 4 polig miniatuur(2790) en 9 polige female D-connector				92,-
Setpoint kabel	: 2 m, 1 vrij uiteinde, 1 einde met 12 polige haakse connector (voor S20-2761)				72,-
Data connector	: 12 polig haaks, IP 65, voor S20: setpoints, extern tarreren etc.				40,-
Data connector	: 8 polig haaks (S20) of 4 polig miniatuur(2790), IP 65, voor printer of RS 232 aansluiting				38,-
INTERFACES voor indicatoren					
Profibus DP	: voor indicatoren typen 3010, 3020 en 3030				770,-
Ethernet WLAN	: voor indicatoren typen 3020 en 3030				1.480,-
RS 232 uitgang	: voor indicator type 2790 en 3010/20/30 (bij S20 indicatoren standaard aanwezig)				98,-
Analoge uitgang	: voor indicator 3010, 0(4) - 20 mA				275,-
USB uitgang	: voor indicator type 3010				125,-
USB converter	: RS232 naar USB, incl. installatie software op CD en 9-23 pins verloopstekker				50,-
Excel invoer	: installatie software op CD om RS232 weegdata in Excel te kunnen importeren				25,-
Setpoint interface	: voor indicator S 20-2761, (3x) 6A 250 VAC relais per setpointuitgang (1 x maak)				415,-
	: voor indicator 3010, (4x) 1A 30V 15 W relais per uitgang (1 x maak of breek)				180,-
NETVOEDING, IP 65 waterdicht, 230 VAC					
Waterdichte adapter (IP65) , tafelmodel (meerprijs, i.p.v. standaard netadapter)			voor 2790 indicator		96,-
Waterdichte adapter (IP65) , tafelmodel (losse levering)			voor 2790 indicator		152,-
IJKKEURING (Wettelijke NMI keuring) KALIBRATIE CERTIFICAAT (voor interne weging)					
Verplicht bij gebruik voor handelsdoeleinden: De weegschaal wordt door het NMI goedgekeurd opgeleverd. Inclusief NMI Certificaat.			vanaf 31 kg t/m 150 kg		90,-
			vanaf 151 kg t/m 500 kg		260,-
Kalibratie Certificaat, bij gebruik niet voor handelsdoeleinden			alle capaciteiten		62,-