

# Type 7790

- Stof- en waterdicht IP 65
- EG ijkwaardig
- Geschikt voor vochtige omgeving
- CE gecertificeerd
-  2/22 optie

Compleet met digitale indicator

Type (... = weegvermogen) (Ex = ATEX uitvoering)	Weegvlak maten in cm	Weegvermogen x schaalverdeling (d)	Prijzen € inclusief indicator :		Verzend- kosten
<b>7790 ... (Ex)</b>	roestvast staal	<b>Single range 3000 d</b>	<b>2790</b>	<b>3020</b>  2/22	
	31 x 27	3 kg    0 - 3 kg x 1 g	1.100,-	1.935,-	17,-
		6 kg    0 - 6 kg x 2 g	845,-	1.575,-	17,-
		15 kg    0 - 15 kg x 5 g	845,-	1.575,-	17,-
		30 kg    0 - 30 kg x 10 g	845,-	1.575,-	17,-
		60 kg    0 - 60 kg x 20 g	865,-	1.595,-	17,-
<b>7790 ... Mr (Ex)</b>		<b>Multi range 2 x 3000 d</b>			
	31 x 27	3 kg    0 - 1,5 kg x 0,5 g 1,5 - 3 kg x 1 g	1.115,-	1.950,-	17,-
		6 kg    0 - 3 kg x 1 g 3 - 6 kg x 2 g	1.115,-	1.950,-	17,-
		15 kg    0 - 6 kg x 2 g 6 - 15 kg x 5 g	860,-	1.590,-	17,-
		30 kg    0 - 15 kg x 5 g 15 - 30 kg x 10 g	860,-	1.590,-	17,-
		60 kg    0 - 30 kg x 10 g 30 - 60 kg x 20 g	880,-	1.610,-	17,-
<b>7790 ... HR Mi (Ex) *</b>		<b>Hoge Resolutie uitvoering Multi interval 2 x 15000 d</b>			
<p>*) niet voor handelsdoeleinden</p> 	31 x 27	15 kg    0 - 6 kg x 0,5 g 6 - 15 kg x 1 g	865,-	1.605,-	17,-
		30 kg    0 - 15 kg x 1 g 15 - 30 kg x 2 g	865,-	1.605,-	17,-
		60 kg    0 - 30 kg x 2 g 30 - 60 kg x 5 g	895,-	1.635,-	17,-
<b>Opties :</b>	Ex 2/22 uitvoering gehele weegschaal: zie blauwe (2 <sup>e</sup> ) kolom in de prijslijst met indicator 3020				
		- Accu-set in het batterijvak indicator 2790, inclusief automatische acculader (net-adapter vervalt), bedrijfstijd 120 uur, laadtijd 4 uur, instelbare auto-off			124,-
		- Data uitgang RS232 voor printer / computeraansluiting			98,-
		- Display statief, 35 cm vrije ruimte boven weegplatform			190,-
		- Los weegvlak voor koppeling aan andere digitale indicatoren / weegschalen			500,-
<b>IJKKEURING (Wettelijke NMI keuring)    KALIBRATIE CERTIFICAAT (voor interne weging)</b>					
NMI / IJkkeuring	NMI / IJkkeuring voor gebruik voor handelsdoeleinden	vanaf 1 kg t/m 30 kg			65,-
	Overall in de EU geldig, vooraf plaats van gebruik opgeven	vanaf 31 kg t/m 150 kg			90,-
Kalibratie Certificaat	Bij gebruik niet voor handelsdoeleinden	alle capaciteiten			62,-
De meetnauwkeurigheid van de HR en Mi uitvoering bedraagt 1 schaalverdeling (d) De overige uitvoeringen voldoen (wel of niet IJkgekeurd) ruimschoots aan de ijkwet voorschriften					
Type 7790 wordt geleverd inclusief:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 9/230 V net-adapter bij indicator 2790</li> <li>- ingebouwde 100-230VAC voeding bij indicator 3020</li> <li>- kunststof tafel / wandhouder voor de digitale indicator 2790</li> <li>- Nederlandstalige gebruiksaanwijzing</li> </ul>			<b>Prijzen zijn ex BTW en af fabriek Zeewolde.</b> <b>Zie verder: Prijslijst Meerprijzen 7790/91 op pagina 16</b>	


### Type 7791

- Stof- en waterdicht IP 65





- EG ijkwaardig

- Geschikt voor vochtige omgeving

- CE gecertificeerd

 -  2/22 optie

Compleet met digitale indicator

Type (... = weegvermogen) (Ex = Atex uitvoering)	Weegvlak maten in cm	Weegvermogen x schaalverdeling (d)	Prijzen € inclusief indicator :		Verzend- kosten	
<b>7791 ... (Ex)</b> 	roestvast staal  52 x 40	<b>Single range 3000 d</b>		<b>2790</b>	<b>3020</b>  2/22	
		15 kg	0 - 15 kg x 5 g	1.060,-	1.755,-	24,-
		30 kg	0 - 30 kg x 10 g	1.060,-	1.755,-	24,-
		60 kg	0 - 60 kg x 20 g	1.080,-	1.775,-	24,-
		150 kg	0 - 150 kg x 50 g	1.100,-	1.795,-	24,-
<b>7791 ... Mr (Ex)</b> 	52 x 40	<b>Multi range 2 x 3000 d</b>				
		30 kg	0 - 15 kg x 5 g 15 - 30 kg x 10 g	1.075,-	1.770,-	24,-
		60 kg	0 - 30 kg x 10 g 30 - 60 kg x 20 g	1.095,-	1.790,-	24,-
		150 kg	0 - 60 kg x 20 g 60 - 150 kg x 50 g	1.115,-	1.810,-	24,-
<b>7791 ... HR Mi (Ex) *</b> *) niet voor handelsdoeleinden 	52 x 40	<b>Hoge Resolutie uitvoering Multi interval 2 x 15000 d</b>				
		30 kg	0 - 15 kg x 1 g 15 - 30 kg x 2 g	1.080,-	1.780,-	24,-
		60 kg	0 - 30 kg x 2 g 30 - 60 kg x 5 g	1.100,-	1.800,-	24,-
		150 kg	0 - 60 kg x 5 g 60 - 150 kg x 10 g	1.120,-	1.820,-	24,-
<b>Opties :</b>	Ex 2/22 uitvoering gehele weegschaal: zie blauwe (2 <sup>e</sup> ) kolom in de prijslijst met indicator 3020					
	- Accu-set in het batterijvak indicator 2790, inclusief automatische acculader, bedrijfstijd 120 uur, laadtijd 4 uur, instelbare auto-off (uitschakelbaar) - Data uitgang RS232 voor printer / computeraansluiting - Display statief, 35 cm vrije ruimte boven weegplatform - Display statief, 110 cm vrije ruimte boven weegplatform (bij vloeropstelling weegvlak) - Los weegvlak voor koppeling aan andere digitale indicatoren / weegschalen				124,- 98,- 200,- 250,- 700,-	
<b>IJKKEURING (Wettelijke NMi keuring) KALIBRATIE CERTIFICAAT (voor interne weging) :</b>						
NMi / IJkkeuring	NMi / IJkkeuring voor gebruik voor handelsdoeleinden		vanaf 1 kg t/m 30 kg	65,-		
	Overall in de EU geldig, vooraf plaats van gebruik opgeven		vanaf 31 kg t/m 150 kg	90,-		
Kalibratie Certificaat	Bij gebruik niet voor handelsdoeleinden		alle capaciteiten	62,-		
De meetnauwkeurigheid van de HR en Mi uitvoering bedraagt 1 schaalverdeling (d) De overige uitvoeringen voldoen (wel of niet IJkgekeurd) ruimschoots aan de ijkwet voorschriften						
Type 7790 wordt geleverd inclusief:	- 9/230 V net-adapter bij indicator 2790 - ingebouwde 100-230VAC voeding bij indicator 3020 - kunststof tafel / wandhouder voor de digitale indicator 2790 - Nederlandstalige gebruiksaanwijzing			<b>Prijzen zijn ex BTW en af fabriek Zeewolde.</b> Zie verder: <b><u>Prijslijst Meerprijzen 7790/91 op pagina 16</u></b>		

## MEERPRIJZEN Type 7790 en 7791

Prijzen zijn ex BTW en af Zeewolde

INDICATOREN i.p.v. standaard indicator type 2790				Prijs €
Meerprijs voor indicator S20 2761 (3 weegschalen aansluitbaar, 3 afslagcontacten, x 10 aflezing, 2e display, 0 - 9 cijferoetsenbord, tarra-ingave, uitgebreide printerfuncties: datum, tijd, codenummers, volgnr., totalen)				525,-
Meerprijs voor indicator 3010 (standaard met: rvs behuizing, 1 weegschaal ingang, wandbeugel)				130,-
Meerprijs voor indicator 3020 (standaard met: rvs behuizing, 1 weegschaal ingang)				605,-
Meerprijs voor indicator 3030 (standaard met: rvs behuizing, 1 weegschaal ingang)				895,-
Meerprijs paneel-inbouw uitvoering (alleen voor indicatoren 3020 en 3030)				190,-
Wandmontage beugel (rvs) voor indicatoren 3010, 3020, 3030				45,-
Losse levering indicator 2790 (incl. 1 weegschaal ingang, met montage console)				525,-
Losse levering indicator 3010 (incl. 1 weegschaal ingang, excl. wandbeugel à € 45,-)				560,-
Losse levering indicator S20 2761 (incl. 1 weegschaal ingang, RS232 poort, setpoint uitgangen, wandbeugel)				1.035,-
Roestvast stalen, IP 65 behuizing voor S20 indicator, incl. IP 65 dichte net-adapter, meerprijs				390,-
Extra kalibratie stekker voor S20 indicator		- met aluminium / rvs huis		125,- / 180,-
PRINTERS (incl. 1,5 m verbindingkabel en programmering afdrukbeeld)			afdruk op: ↓	
Printer	kartelrand voor handmatig afscheuren weegbon	type CS 500	papierstrook	440,-
Printer	met automatisch afsnijmes	type 1000 E	zelfklevend etiket	640,-
Zelfklevende etiketten, vrijstaand gestanst, per rol:		< 10 st.	< 20 st.	≥ 20 st.
- etiket 55 x 76 mm, 450 per rol (voor type 1000 E)		19,-	15,-	13,-
KABELS / CONNECTORS				
Verbindingkabel	: weegschaal ↔ indicator	6 aders	type 32 TPST	per meter 3,25
Verbindingkabel	: indicator ↔ printer / computer	4 aders	type 22 TPST	per meter 3,00
Verbindingkabel	: setpoint aansluiting	12 aders	type 112 ST	per meter 2,90
Computerkabel	: 2 m, met 8 polig haakse(S20) of 4 polig miniatuur(2790) en 9 polige female D-connector			
Setpoint kabel	: 2 m, 1 vrij uiteinde, 1 einde met 12 polige haakse connector (S20)			
Data connector	: 12 polig haaks, IP 65, voor S20: setpoints, extern tarreren etc.			
Data connector	: 8 polig haaks (S20) of 4 polig miniatuur(2790), IP 65, voor printer of RS 232 aansluiting			
INTERFACES voor indicatoren				
Profibus DP	: voor indicatoren typen 3010, 3020 en 3030			
Ethernet WLAN	: voor indicatoren typen 3020 en 3030			
RS 232 uitgang	: voor indicator type 2790 (bij S20 en 30xx indicatoren standaard aanwezig)			
Analoge uitgang	: voor indicator type 3010, 0(4) - 20 mA			
USB uitgang	: voor indicator type 3010			
USB converter	: RS232 naar USB, incl. installatie software op CD en 9-23 pins verloopstekker			
Excel invoer	: installatie software op CD om RS232 weegdata in Excel te kunnen importeren			
Setpoint interface	: voor indicator S 20-2761, (3x) 6A 250 VAC relais per setpointuitgang (1 x maak)			
	: voor indicator 3010, (4x) 1A 30V 15 W relais per uitgang (1 x maak of breek)			
NETVOEDING, IP 65 waterdicht, 230 VAC				
Waterdichte adapter (IP65), tafelmodel (meerprijs, i.p.v. standaard netadapter)			voor 2790 indicator	96,-
Waterdichte adapter (IP65), tafelmodel (losse levering)			voor 2790 indicator	152,-
IJKKEURING (Wettelijke NMi keuring) KALIBRATIE CERTIFICAAT (voor interne weging)				
Verplicht bij gebruik voor handelsdoeleinden:		vanaf 1 kg t/m 30 kg	65,-	
De weegschaal wordt door het NMi goedgekeurd opgeleverd. Inclusief NMi Certificaat.		vanaf 31 kg t/m 150 kg	90,-	
Kalibratie Certificaat, bij gebruik niet voor handelsdoeleinden		alle capaciteiten	62,-	