

# Type 129 PL

- U-vorm 9,5 cm hoog

- EG ijkwaardig

- Verrijdbaar

Compleet met digitale indicator type 2790

Type (... = weegvermogen)	Weegvlak maten in cm	Weegvermogen x schaalverdeling (d)		Prijzen (Euro's)		Verpak- king- + verzend- kosten
<b>129 PL ... (Mr)</b>		<b>Single range 3000 d</b>		<b>inclusief indicator 2790</b>		
<b>- inclusief indicator 2790</b> <b>- ijkwaardig, geijkt leverbaar</b>	120 x 92 U - vorm	600 kg	0 - 600 kg x 0,2 kg	1.470,-	110,-	
		1500 kg	0 - 1500 kg x 0,5 kg	1.500,-	110,-	
		2000 kg	0 - 2000 kg x 1 kg	1.520,-	110,-	
		3000 kg	0 - 3000 kg x 1 kg	1.590,-	110,-	
		4000 kg	0 - 4000 kg x 2 kg	1.720,-	110,-	
	120 x 92 U - vorm	<b>Multi range 2 x 3000 d</b>		<b>inclusief indicator 2790</b>		
		600 kg	0 - 300 kg x 0,1 kg 300 - 600 kg x 0,2 kg	1.520,-	1.860,- *)	110,-
		1500 kg	0 - 600 kg x 0,2 kg 600 - 1500 kg x 0,5 kg	1.550,-		110,-
		2000 kg	0 - 1500 kg x 0,5 kg 1500 - 2000 kg x 1 kg	1.570,-		110,-
		3000 kg	0 - 1500 kg x 0,5 kg 1500 - 3000 kg x 1 kg	1.640,-		110,-
Opties:		- Accu-set in het batterijvak, inclusief automatische acculader (net-adapter vervalt), bedrijfstijd 50 uur, laadtijd 4 uur, instelbare auto-off (uitschakelbaar) - Data uitgang voor printer / computeraansluiting				124,- 98,-
- De weegschaal werkt zowel op een ingebouwde accu of batterij, als op de netaansluiting - Op batterijen werkt de weegschaal 70 uur continu, auto-off tijd is instelbaar						
De meetnauwkeurigheid van de 129 PL ... uitvoering voldoet meer dan ruimschoots aan de ijkwet voorschriften  *) in de uitvoering met 0,1 kg schaalverdeling worden, indien de weegschaal <u>wettelijk gekeurd</u> geleverd wordt, duurdere krachtopnemers van 500 kg per stuk toegepast i.v.m. de van toepassing zijnde ijkwetvoorschriften						
<b>Het draagvermogen van de krachtopnemers in type PL is altijd tenminste 2 x groter dan het weegvermogen.</b>						
Type PL wordt geleverd inclusief:		Opties:		Prijzen zijn:		
- 9/230 V net-adapter - tafel / wandhouder voor indicator 2790 - Nederlandstalige gebruiksaanwijzing		voor 2790: - Accuset met lader 124,- - RS 232 datapoort 98,-		<b>ex BTW en af fabriek Zeewolde.</b>  <b>Zie verder: <u>Prijslijst Meerprijzen Type PL op pagina 10</u></b>		

## MEERPRIJZEN Type 129 PL

Prijzen zijn ex BTW en af Zeewolde

INDICATOREN i.p.v. standaard indicator type 2790				Prijs €
Meerprijs voor indicator S20 2761 (3 weegschalen aansluitbaar, 3 afslagcontacten, x 10 aflezing, 2e display, 0 - 9 cijferoetsenbord, tarra-ingave, uitgebreide printerfuncties: datum, tijd, codenummers, volgnr., totalen)				525,-
Meerprijs voor indicator 3010 (standaard met: rvs behuizing, 1 weegschaal ingang, wandbeugel)				130,-
Meerprijs voor indicator 3020 (standaard met: rvs behuizing, 1 weegschaal ingang)				605,-
Meerprijs voor indicator 3030 (standaard met: rvs behuizing, 1 weegschaal ingang)				895,-
Meerprijs paneel-inbouw uitvoering (alleen voor indicatoren 3020 en 3030)				190,-
Meerprijs Ex Atex zone 2 en 22 (alleen voor indicatoren 3020 en 3030)				225,-
Losse levering indicator 2790 (incl. 1 weegschaal ingang, montage console)				545,-
Losse levering indicator 3010 (incl. 1 weegschaal ingang, ex wandbeugel à € 85,-)				560,-
Losse levering indicator S20 2761 (incl. 1 weegschaal ingang, RS232 poort, setpoint uitgangen, wandbeugel)				1.035,-
Roestvast stalen, IP 65 behuizing voor S20 indicator, incl. IP 65 dichte net-adapter, meerprijs				390,-
Extra kalibratie stekker voor S20 indicator		- met alu / rvs huis		125,- / 180,-
PRINTERS (incl. 1,5 m verbindingkabel en programmering afdrukbeeld)			afdruk op: ↓	
Printer	kartelrand voor handmatig afscheuren weegbon	type CS 500	papierstrook	440,-
Printer	met automatisch afsnijmes	type 1000 E	zelfklevend etiket	640,-
Zelfklevende etiketten, vrijstaand gestanst, per rol:		< 10 st.	< 20 st.	≥ 20 st.
- etiket 55 x 76 mm, 450 per rol (voor type 1000 E)		19,-	15,-	13,-
KABELS / CONNECTORS				
Verbindingskabel	: weegschaal ↔ indicator	6 aders	type 32 TPST	per meter 3,25
Verbindingskabel	: indicator ↔ printer / computer	4 aders	type 22 TPST	per meter 3,00
Verbindingskabel	: setpoint aansluiting	12 aders	type 112 ST	per meter 2,90
Computerkabel	: 2 m, met 8 polig haakse(S20) of 4 polig miniatuur(2790) en 9 polige female D-connector			
Setpoint kabel	: 2 m, 1 vrij uiteinde, 1 einde met 12 polige haakse connector (S20)			
Data connector	: 12 polig haaks, IP 65, voor S20: setpoints, extern tarreren etc.			
Data connector	: 8 polig haaks (S20) of 4 polig miniatuur(2790), IP 65, voor printer of RS 232 aansluiting			
INTERFACES voor indicatoren				
Profibus DP	: voor indicatoren typen 3010, 3020 en 3030			
Ethernet WLAN	: voor indicatoren typen 3020 en 3030			
RS 232 uitgang	: voor indicator type 2790 en 3010/20/30 ( bij S20 indicatoren standaard aanwezig)			
Analoge uitgang	: voor indicator type 3010, 0(4) - 20 mA			
USB uitgang	: voor indicator type 3010			
USB converter	: RS232 naar USB, incl. installatie software op CD en 9-23 pins verloopstekker			
Excel invoer	: installatie software op CD om RS232 weegdata in Excel te kunnen importeren			
Setpoint interface	: voor indicator S 20-2761, (3x) 6A 250 VAC relais per setpointuitgang (1 x maak)			
	: voor indicator 3010, (4x) 1A 30V 15 W relais per uitgang (1 x maak of breek)			
NETVOEDING, IP 65 waterdicht, 230 VAC				
Waterdichte adapter (IP65) , tafelmodel (meerprijs, i.p.v. standaard netadapter)			voor 2790 indicator	96,-
Waterdichte adapter (IP65) , tafelmodel (losse levering)			voor 2790 indicator	152,-
IJKKEURING (Wettelijke NMI keuring) KALIBRATIE CERTIFICAAT (voor interne weging)				
Verplicht bij gebruik voor handelsdoeleinden:		vanaf 151 kg t/m 500 kg	260,-	
De weegschaal wordt door het NMI goedgekeurd opgeleverd.		vanaf 501 kg t/m 1500 kg	510,-	
Inclusief NMI Certificaat.		vanaf 1501 kg t/m 5000 kg	670,-	
Kalibratie Certificaat, bij gebruik niet voor handelsdoeleinden		alle capaciteiten	62,-	