


**Type: SA 230**
**Precisie balans**

- Voor interne weging

- CE gecertificeerd

| Type<br>(... = weegvermogen)  | Weegvlak<br>maten in cm    | Weegvermogen<br>x<br>schaalverdeling (d) |                     | Prijzen<br>(Euro's)  | Verzend-<br>kosten |
|---|----------------------------|--|---------------------|--|--------------------|
| <b>SA 230- ..</b>   | <b>Roestvast<br/>staal</b> | <b>Single range 30.- / 60.000 d</b>      |                     |  |                    |
|    | 12 Ø                       | 300 g                                    | 0 - 300 g x 0,01 g  | 305,-  | 17,-               |
|   |                            | 600 g                                    | 0 - 600 g x 0,01 g  | 325,-  | 17,-               |
|   |                            | 600 g                                    | 0 - 600 g x 0,02 g  | 310,-  | 17,-               |
|   |                            | 1200 g                                   | 0 - 1200 g x 0,02 g | 330,-  | 17,-               |
|   | 18 x 14                    | 1550 g                                   | 0 - 1550 g x 0,05 g | 280,-  | 17,-               |
|   |                            | 3100 g                                   | 0 - 3100 g x 0,1 g  | 295,-  | 17,-               |
| <b>Accu / netvoeding :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De weegschaal kan zowel op de ingebouwde accu (tot 40 uur), als op de mee-geleverde 9/230 V acculader werken.</li> <li>- Accu sparende auto-off schakeling, tijd instelbaar en uitschakelbaar.</li> </ul>         |                            |  |                     |  |                    |
| <b>Opties ▶</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RS 232 data uitgang</li> <li>- Verbindingskabel 2 m voor RS 232 uitgang, incl. D-connectoren</li> <li>- USB interface: RS232 &lt;-&gt; USB, incl. installatie software op CD</li> <li>- Kalibratie certificaat</li> </ul>    |                            |  |                     | 24,-   |                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kalibratiegewicht 200 g klasse M1 roestvast staal (in doos)</li> <li>- .. 500 g klasse M1 roestvast staal (in doos)</li> <li>- .. 1000 g klasse M1 staal geveerd (in doos)</li> <li>- .. 2000 g klasse M1 staal geveerd (in doos)</li> </ul> |                            |  |                     | 19,50  | (26,70)            |
| Volledige prijslijst ijkgewichten klasse M1 t/m E1<br>zie: <a href="http://www.ijkgewichten.nl">www.ijkgewichten.nl</a>   |                            |  |                     | 41,60  | (49,35)            |
|   |                            |  |                     | 37,-   | (46,40)            |
|   |                            |  |                     | 43,-   | (63,70)            |
| De meetnauwkeurigheid van alle uitvoeringen bedraagt + of - 2 schaalverdelingen (d)   |                            |  |                     |  |                    |
| <b>Type SA 230 wordt geleverd inclusief :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ingebouwde accu en acculader</li> <li>▶ 9/230V net-adapter</li> <li>▶ Nederlandstalige gebruiksaanwijzing</li> </ul>   |                            |  |                     | <b>Prijzen zijn ex BTW en ex verzendkosten.</b><br><br><b>Leveringen onder Eur 650,- (ex BTW) worden na vooruitbetaling verzonden.</b> |                    |

\*) Standaard zijn de volgende kalibratiegewichten bestemd voor de weegbereiken:

| Weegbereik: | Kalibratiegewicht: |
|-------------|--------------------|
| 300 gram    | 200 gram           |
| 600 gram    | 500 gram           |
| 1200 gram   | 1000 gram          |
| 1550 gram   | 1000 gram          |
| 3100 gram   | 2000 gram          |

In de software kunnen door de gebruiker ook andere kalibratiewaarden worden ingesteld. zie: Handleiding SA 230, pag. 9.