


Type: SA 235

- volledig IP 68 waterbestendig *)
- roestvast stalen weegvlak en behuizing **)
- wegen, tel-wegen en checkwegen

Type (.. = weegvermogen)	Weegvlak maten in cm	Weegvermogen x schaalverdeling (=d)		Prijzen (Euro)	Verzend- kosten		
 <p>Aflezing S, Mi en HMI: Bij de Mi keuze van de aflezing schakelt de afleesnauwkeurigheid automatisch om bij het overschrijden van het eerste weegbereik. Na tarreren (nulstellen) wordt weer het eerste, nauwkeurigste weegbereik ingeschakeld.</p>	Roestvast staal	Aflezing: S, Mi of HMI kan door gebruiker zelf worden gekozen		210,-	17,-		
		22 x 18	1,5 kg			S	0 - 1,5 kg : d = 0,5 g
						Mi	0 - 0,6 kg : d = 0,2 g 0,6 - 1,5 kg d = 0,5 g
	HMI			0 - 0,6 kg d = 0,1 g 0,6 - 1,5 kg d = 0,2 g			
	22 x 18	3 kg	S	0 - 3 kg d = 1 g	185,-	17,-	
			Mi	0 - 1,5 kg d = 0,5 g 1,5 - 3 kg d = 1 g			
			HMI	0 - 1,5 kg d = 0,2 g 1,5 - 3 kg d = 0,5 g			
	22 x 18	7,5 kg	S	0 - 7,5 kg d = 2 g	190,-	17,-	
			Mi	0 - 3 kg d = 1 g 3 - 7,5 kg d = 2 g			
			HMI	0 - 3 kg d = 0,5 g 3 - 7,5 kg d = 1 g			
	22 x 18	15 kg	S	0 - 15 kg d = 5 g	195,-	17,-	
			Mi	0 - 6 kg d = 2 g 6 - 15 kg d = 5 g			
HMI			0 - 6 kg d = 1 g 6 - 15 kg d = 2 g				
*) IP 68 = max. 2 uur ondergedompeld op 1 m diepte onder water **) Kunststof huis en weegvlakdrager, beide met roestvast stalen buitenbehuizing, voldoet aan HACCP							
Accu / netvoeding ▶	- De weegschaal werkt zowel op de ingebouwde accu (tot 170 uur continu), als op de standaard 230 V net-aansluiting. - Accu lader is ingebouwd. - Accu sparende auto-off schakeling, tijd instelbaar en uitschakelbaar.				inclusief		
Nauwkeurigheid ▶	- De gewichtsafwijking met de S en Mi instelling komt overeen met de eisen van de Metrologiewet: • 0 - 500 d max 1 d (d = schaaldeel, zie tabel boven) • 500 - 2000 d max 2 d • > 2000 d max 3 d						
IJKwet ▶ Kalibratie Certificaat ▶	- Voor interne weging, niet voor handelsdoeleinden - Leveranciers Certificaat				62,-		
Type SA 235 wordt geleverd inclusief: <ul style="list-style-type: none"> ▶ 230 V aansluiting met 1 m kabel in opbergvak onder in de weegschaal ▶ ingebouwd handvat in de onderzijde voor gemakkelijke verplaatsing ▶ ingebouwde accu en acculader ▶ Nederlandstalige gebruiksaanwijzing 				Prijzen zijn ex BTW en ex verzendkosten. Leveringen onder Eur 650,- (ex BTW) worden na vooruitbetaling verzonden.			