



Type: 9115 : VOCHT BESTENDIG IP 65

- Voor interne weging
- CE gecertificeerd

Type (... = weegvermogen)	Weegvlak	Weegvermogen x schaalverdeling (d)		Prijzen	Verzend- kosten
9115- ..	maten in cm	Single range 6000 d		WEEGVLAKE ROESTVAST STAAL	
 <p>Batterij / netvoeding:</p>	30 x 21	6 kg	0 - 6 kg x 1 g	€ 430,-	€ 17,-
		12 kg	0 - 12 kg x 2 g	€ 435,-	€ 17,-
		30 kg	0 - 30 kg x 5 g	€ 445,-	€ 17,-
	<ul style="list-style-type: none"> - De weegschaal werkt zowel op batterijen, als op de net-aansluiting - Op 4 (niet meegeleverde) penlight AA batterijtjes werkt de schaal 400 uur - Netvoeding adapter (IP54) voor aansluiting aan het stopcontact wordt standaard meegeleverd 				
<p>De meetnauwkeurigheid van alle uitvoeringen bedraagt + of - 2 schaalverdeling (d) Voor hogere nauwkeurigheden: zie type 7745, 7790 HR, SA 235 en SA 240</p>					
<p>Prijzen zijn ex BTW en af fabriek Zeewolde. Leveringen onder € 650,- (ex BTW) worden onder rembours of na vooruitbetaling verzonden.</p>					

Type: 9202 / 9203

- Voor interne weging
- CE gecertificeerd

Type	Weegvlak	Weegvermogen x schaalverdeling (d)		Prijzen	Verzend- kosten	
9202 / 9203	maten in cm	Single range 5000 d		WEEGVLAKE ROESTVAST STAAL		
	nr. 9202	15 x 12	500 g	0 - 500 g x 0,1 g	€ 99,-	€ 17,-
	nr. 9203	15 x 12	5 kg	0 - 5000 g x 1 g	€ 99,-	€ 17,-
	<ul style="list-style-type: none"> - De weegschaal werkt 20 uur op een ingebouwd 9 V blokbatterijtje (niet meegeleverd). - Weegvlak en behuizing met <u>roestvast stalen</u> afdekking, chassis van grijs ABS kunststof. - Niet waterdichte uitvoering - Meetnauwkeurigheid + of - 1 schaalverdeling - Auto off functie, tijd instelbaar en ook uitschakelbaar - Her-justeerbaar door gebruiker: 2 gewichten benodigd (9202: 200 + 500 g , 9203: 2 + 5 kg) - Nederlandstalige gebruiksaanwijzing 					
<p>Optie: 9/230 V net-adapter</p>				€ 20,-		
<p>Prijzen zijn ex BTW en af fabriek Zeewolde. Leveringen onder € 650,- (ex BTW) worden onder rembours of na vooruitbetaling verzonden.</p>						