




PRIJSLIJST off centre krachtopnemers

Type 102 - 270

	Type nr.	Meetbereik (kg)	Max. platform afmeting (cm)	Uitvoering	Prijs €
	102	5 - 8 - 10 - 15 - 20 - 30 - 50	35 x 35	aluminium	75,-
	104	0,3 - 0,6 - 1,2 - 3	20 x 20	aluminium	86,-
	105	2 - 3 5	15 x 15 25 x 25	koper beryllium	273,- 273,-
	120	7,5 10 - 15 - 20 - 30 - 50	40 x 30 40 x 40	koper beryllium	238,-
	122	15 - 20	40 x 40	vernikkeld staal	238,- 217,-
	140	3 - 5 - 8 - 15 - 20 - 30 - 50 75 - 100	40 x 40	aluminium	83,-
	160	15 - 20 - 30 50 - 75 - 100 - 150	50 x 50	vernikkeld staal	195,-
	190 a	50 - 75 - 120 - 200 - 350 250 - 400	60 x 60 80 x 80	vernikkeld staal IP 66	240,- 420,-
	190 i	50 - 75 - 120 - 200 - 350 250 - 400	60 x 60 80 x 80	roestvast staal dichtgelast IP 68 - optie: Atex	340,- 520,- + 82,-
	200	2 - 3 5 7,5 10 - 15 - 20 - 30	15 x 15 25 x 25 30 x 30 40 x 30	hydraulisch gedempt, roestvast staal IP 65	595,-
	230	7,5 - 12 - 18 - 36	40 x 40	aluminium	90,-
	240	5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 - 35	50 x 50	aluminium	105,-
	250	37,5 - 50 75 - 200	60 x 60 50 x 50	aluminium	190,-
	260	5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 - 35	50 x 50	hydraulisch gedempt, roestvast staal IP 66	485,-
	270	100 - 200 - 300	40 x 40	aluminium	130,-

PRIJSLIJST buigstaven, shearbeams en hulpstukken Type 300 - 350


	Type nr.	Meetbereik (kg)	Uitvoering	Prijs €
	300	10 - 20 - 30 - 50 - 75 - 100 150 - 200 - 250 - 300	roestvast staal, dichtgelast, IP 68 optie: Atex 0-1-2, 20-21-22	198,- + 82,-
	30 901 31 903	2 trekkracht hulpstukken 2 stangkoppen	vernikkeld staal vernikkeld staal	75,- 69,-
	30 903 30 903 i 30 904 30 905	fundatie plaat fundatie plaat elastomeer buffer tot 50 kg elastomeer buffer tot 300 kg	vernikkeld staal roestvast staal roestvast staal / rubber roestvast staal / rubber	75,- 155,- 94,- 94,-
	340	15 - 30 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 500 - 750 - 1000 - 1500	roestvast staal, dichtgelast, IP 68 optie: Atex 0-1-2, 20-21-22	220,- + 82,-
	34 905 31 903	2 trekkracht hulpstukken 2 stangkoppen	vernikkeld staal vernikkeld staal	78,- 69,-
	34 903 34 903 i 30 904 30 905 34 906	fundatie plaat fundatie plaat elastomeer buffer tot 50 kg elastomeer buffer tot 300 kg elastomeer buffer tot 750 kg	vernikkeld staal roestvast staal roestvast staal / rubber roestvast staal / rubber roestvast staal / rubber	77,- 160,- 94,- 94,- 155,-
	35 901 F12 i	kogelgelagerde stelvoet	vernikkeld staal roestvast staal	60,- 28,-
	350 n	300 - 500 - 750 - 1000 - 1500 2000	vernikkeld staal, siliconen afdichting IP 66	112,-
	350 a	300 - 500 - 750 - 1000 - 1500 2000 3000 - 5000	roestvast staal, siliconen afdichting IP 66	170,- 170,- 270,-
	350 i	300 - 500 - 750 - 1000 - 1500 2000 3000 - 5000	roestvast staal, dichtgelast, IP 68 optie: Atex 0-1-2, 20-21-22	214,- 214,- 340,- + 82,-
	350 Ta	300 - 500 - 750 - 1000 - 1500 2000	gelijk aan 350 a, maar geschikt voor lage stelvoet nr. 35 916 i	174,-
	350 Ti	300 - 500 - 750 - 1000 - 1500 2000	gelijk aan 350 i, maar geschikt voor lage stelvoet nr. 35 916 i optie: Atex 0-1-2, 20-21-22	218,- + 82,-

PRIJSLIJST shearbeams en hulpstukken








Type 350 - 460

	Type nr.	Meetbereik (ton)	Uitvoering	Prijs €
	35 901 F12 i	kogelgelagerde stelvoet 0,3 ... 2 ton	vernikkeld staal roestvast staal	60,- 28,-
	35 902 35 902 i 35 903 35 903 i	montagebok 0,3 ... 2 ton montagebok 3 ... 5 ton	vernikkeld staal roestvast staal vernikkeld staal roestvast staal	203,- 315,- 275,- 460,-
	35 907 35 908	2 trekkracht hulpstukken: - 0,3 ... 2 ton - 3 ... 5 ton excl. stangkopen	vernikkeld staal	115,- 150,-
	35 909 35 909 i 35 910 35 910 i	elastomeer buffer 0,3 ... 2 ton elastomeer buffer 3 ... 5 ton	vernikkeld staal / rubber roestvast staal / rubber vernikkeld staal / rubber roestvast staal / rubber	80,- 126,- 145,- 250,-
	35 911 35 911 i 35 912 35 912 i	fundatie plaat 0,3 ... 2 ton fundatie plaat 3 ... 5 ton	vernikkeld staal roestvast staal vernikkeld staal roestvast staal	78,- 159,- 139,- 305,-
	35 913 35 913 i	taats gelagerde stelvoet 0,3 ... 2 ton	vernikkeld staal roestvast staal	48,- 64,-
	35 916 i 35 917 i	taats gelagerde stelvoet: 0,3 ... 2 ton, model T 3 ... 5 ton, model T (extra lage uitvoering)	roestvast staal / rubber roestvast staal / rubber	59,- 195,-
	460	5 - 10 - 20 ton 30 - 50 ton 75 - 100 ton	roestvast staal, dichtgelast, IP 68 optie: Atex 0-1-2, 20-21-22	510,- 760,- 1275,- + 82,-
	46 901 46 902 46 903	montage bok 5 ... 20 ton montage bok 30 ... 50 ton montage bok 75 ... 100 ton	vernikkeld staal	350,- 575,- 1180,-
	46 901 i 46 902 i 46 903 i	montage bok 5 ... 20 ton montage bok 30 ... 50 ton montage bok 75 ... 100 ton	roestvast staal,	755,- 1580,- 3240,-

PRIJSLIJST trekkcrachtopnemers en hulpstukken
Type 530 - 650

	Type nr.	Meetbereik	Uitvoering	Prijs €
	530	20 - 25 ton nr. 10 0003 - schalm nr. 10 8003 - draaibare haak nr. 11 0003 - D sluiting	vernikkeld staal gecoat staal gecoat staal gecoat staal (2 x benodigd)	2720,- 1120,- 2560,- 720,-
	540	2 - 3 ton 6 ton 10 ton	vernikkeld staal	580,- 650,- 830,-
voor model 540 2 - 3 ton:	54 9001 54 9003 11 0001	schalm draaibare (kogellager) haak D sluiting	gecoat staal gecoat staal gecoat staal (2 x benodigd)	95,- 575,- 100,-
voor model 540 6 ton:	54 9002 54 9004 11 0002	schalm draaibare (kogellager) haak D sluiting	gecoat staal gecoat staal gecoat staal (2 x benodigd)	145,- 795,- 140,-
voor model 540 10 ton:	54 9002 10 8002 11 0004	schalm draaibare haak D sluiting	gecoat staal gecoat staal gecoat staal (2 x benodigd)	145,- 795,- 220,-
	610	50 - 100 - 250 - 500 kg	vernikkeld staal (trek- en drukkracht)	240,-
	TSF	15 - 30 - 60 - 90 kg 150 - 225 - 300 - 450 kg 600 kg 900 - 1500 kg	vernikkeld staal (trek- en drukkracht)	215,- 230,- 245,- 295,-
	650	250 - 500 kg 1000 - 2000 kg 5000 kg 7500 kg	roestvast staal, dichtgelast, IP 68 (trek- en drukkracht) optie: Atex 0-1-2, 20-21-22	295,- 360,- 465,- 530,- + 82,-
	TE 12 TE 20 TE 24	trek-hulpstukken voor: 250 - 500 kg 1000 - 2000 kg 5000 - 7500 kg	stangkop met gaffel, 2 sets, vernikkeld staal	140,- 395,- 430,-

UTILCELL**PRIJSLIJST drukkraft opnemers en hulpstukken****Type: 420, 740, 750**

	Type nr.	Meetbereik (ton)	Uitvoering	Prijs €
	420	2,5 - 5 - 10 20 - 30	roestvast staal, IP 68	284,- 430,-
	42 901 a 42 901 i	montagebok voor 2,5 - 10 t	verzinkt staal roestvast staal	190,- 370,-
	42 902 a 42 902 i	montagebok voor 20 -30 t	verzinkt staal roestvast staal	340,- 740,-
	740	15 - 20 - 25 - 30 - 40 60 100 - 200 400 600	roestvast staal, dichtgelast, IP 68 optie: Atex 0-1-2, 20-21-22: + € 80,-	355,- 570,- 970,- 1680,- 2370,-
voor model 740 15 ... 40 ton:	74 901 a 74 901 i 74 902 74 903 74 907	lagerbussen (boven en onder) lagerbussen (boven en onder) bovenplaat 10 mm fundatie plaat montagebok compl. + dwks *	verzinkt staal roestvast staal verzinkt staal verzinkt staal verzinkt staal	58,- 87,- 59,- 94,- 930,-
voor model 740 60 ton:	74 905 a 74 905 i 74 902 74 903 74 908	lagerbussen (boven en onder) lagerbussen (boven en onder) bovenplaat 10 mm fundatie plaat montagebok compl. + dwks *)	verzinkt staal roestvast staal verzinkt staal verzinkt staal verzinkt staal	65,- 96,- 59,- 94,- 1395,-
voor model 740 100 ... 200 ton:	74 904 74 909	lagerbussen (boven en onder) complete montagebok	roestvast staal verzinkt staal	496,- 3390,-
voor model 740 400 ton:	74 911 74 910	lagerbussen (boven en onder) complete montagebok	roestvast staal verzinkt staal	1120,- 4440,-
	◀ *) complete montagebok, incl. dwarskrachtstang en anti-til beveiliging:			
	750 a	7,5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 ton	epoxy gecoat staal, dichtgelast, IP 68 optie: Atex 0-1-2, 20-21-22	615,- + 82,-
	750 i	7,5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 ton	roestvast staal, dichtgelast, IP 68 optie: Atex 0-1-2, 20-21-22	680,- + 82,-
	75 906 a 75 906 i	complete montage bok	verzinkt staal roestvast staal	340,- 790,-