

SOEHNLE

PROFESSIONAL



Digitale Indicator

Type 2790

Digitale gewichtsaflizing:

- wegen
- tarreren
- tellen
- printen
- data uitzenden

Ijkwet toegelaten CE

IP 65 water- en stofdicht

Verlicht LCD display

Op accu en/of netvoeding

Weegvermogens van
100 gram tot 100 ton



Digitale gewichtsaflizing type 2790

indicator is in console
draaibaar en uitneembaar

Voor elektronische industriële weegapparatuur

**Digitale gewichtsaflizing met zeer hoge nauwkeurigheid.
Snel, betrouwbaar en geeft wegen.**

Modern vormgegeven, samen met de handige wand/tafel console op iedere gewenste plaats bij de weegschaal op te stellen.

Technische gegevens:

- Behuizing van geëloxeerd aluminium, zijkappen en console van polyamide
- Maten behuizing: 305 x 77 Ø mm, incl. console: 305 x 143 x 84(hg) mm
- Aansluiting van max. 4 krachtopnemers, totaal 87 Ω tot 1200 Ω
- Opnemervoeding 4 V AC 67 Hz met sense return meting
- Signaal ingang 0,2 mV tot 12 mV.
- IJktoegelaten kleinste ingangssignaal $v_{min} = 0,4 \mu V$ per schaaldeel
- CE IJktoelating nr. D03-09-013 Testcertificaat nr. D09-03.24

- Geschikt voor 4- en 6-draads opnemers
- Omgevingstemperatuur -10°C .. +40°C
- Weegvermogens van 100 g tot 100 ton, softwarematige afregeling
- Net-aansluiting met meegeleverde adapter, input 230 V AC 50 Hz output 9 V DC 300 mA
- Accu / batterijvoeding tot 160 uur met 4 penlights AA in de indicator
- Automatische uitschakeling, tijdstelbaar (1-60 min) en uitschakelbaar

Uitvoering:

- IJkwaardig, ijktolating in klasse III
- Multi range aflizing (2 x 3200 schaaldelen)
- LCD display met 20 mm hoge cijfers en achtergrond verlichting
- Stof- en spatwaterdicht IP 65
- Frontfolie met 5 waterdichte toetsen: aan/uit, nulstellen, tarreren, printen/datazenden, functies

- Omschakelbare functies:
- telwegen, - hold, - eenheden,
- BMI, - dialysefunctie
- Toetsen met voelbaar schakelpunt

Levering inclusief:

- Net-adapter met 2 m kabel
- Tafel- / wandconsole

Extra's

- Seriële data uitgang RS 232 duplex, galvanisch gescheiden : hoge bescherming tegen storingen via de verbindingkabel.
- Net-adapter / lader plus accu's max 120 uur bedrijfstijd. De accu's passen in de indicator.



Typen:

Beschrijving	Bestel nummer
Digitale indicator	2790.01.001
Digitale indicator met RS 232 dataport ingebouwd	2790.01.002



printer 2795.11

Extra's:

Beschrijving	Bestel nummer
Net-adapter / lader plus accu set	2557.04.001
Verbindingskabel naar PC, 2 m met 9 polige D-connector female	2550.03.002
Console voor indicator	2550.00.000
Printer, 9 punt dotmatrix, voor afdruk op papierstrook	2795.11.001
Verbindingskabel naar printer 2795.11 met 25 polige connector	2550.03.007
Papierrollen 76 mm breed voor printer 2795.11, pak van 10	2500.01.004
Printer, thermisch, voor zelfklevende etiketten	2500.52.917

Grote verscheidenheid aan toepassingen

Er zijn talloze mogelijkheden voor aansluiting aan platformweegschalen en aan weeginstallaties



Voorbeeld:

30 kg tafeweegschaal

Ook voor:

Telweegschalen, platformweegschalen, kleine weegbruggen, palletwegers, tankwegers, silo-weeginstallaties, krachtmeetapparatuur

Uw Soehnle leverancier:

Weegtechniek Holland b.v.

Patroonsweg 23 - 27
3892 DA Zeewolde

Tel. 036 522 20 30
Fax. 036 522 20 60

SOEHNLE

PROFESSIONAL

info@soehnle.nl
www.weegtechniek.nl