

# KERN WTB1K-4NM



Zeer geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie dankzij IP65 en speciaal checkweighing-display, nu ook met ijkgoedkeuring [M]



## Meetsysteem

|                                                 |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Aanbevolen justergewicht:                       | 1,500 kg (M3)                |
| Af leesbaarheid [d]:                            | 500 mg                       |
| Justermogelijkheden:                            | Justering met extern gewicht |
| Linieriteit:                                    | 500 mg                       |
| Opwarmtijd:                                     | 10 min                       |
| Reproduceerbaarheid:                            | 500 mg                       |
| Stabilisatietijd en condiciones de laboratorio: | 2 s                          |
| Tarrabereik:                                    | -1,500 kg                    |
| Telresolutie:                                   | 3000                         |
| Weegbereik [Max]:                               | 1,500 kg                     |
| Weegeenheden:                                   | g kg                         |
| Weegsystem:                                     | Rekstrook opnemer            |

## Display

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Cijferhoogte de scherm: | 2,500 cm |
| Extra display mogelijk: | ja       |

## IJKtechnische gegevens

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| IJKgoedkeuring volgens 2014/31/EU: | ja      |
| IJking in de fabriek mogelijk:     | ja      |
| IJKklasse:                         | III     |
| Minimumlast [Min]:                 | 10 g    |
| Periodic Verification for Italy:   | 969-112 |
| Valor de verificación [e]:         | 500 mg  |

## Funcies

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Wegen binnen een tolerantiebereik: | ja |
|------------------------------------|----|

## Omgevingsomstandigheden

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Maximale gebruikstemperatuur:  | 40 °C  |
| Maximale luchtvochtigheid:     | 80 %   |
| Minimale luchtvochtigheid:     | 0 %    |
| Minimale omgevingstemperatuur: | -10 °C |

## Energievoorziening

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Accu:            | Rchrg. battery optional - intern |
| Bedrijfsduur:    | 50 h                             |
| Bedrijfsduur:    | 30 h                             |
| Ingangsspanning: | 110 V - 230 V AC                 |
| Laadtijd:        | 12 h                             |

|      |                   |
|------|-------------------|
| n/a: | Netadapter extern |
|------|-------------------|

## Energievoorziening

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Netadapter/adaptor bij de levering inbegrepen: | CH EURO UK US |
|------------------------------------------------|---------------|

## Diensten

Adjustment at the location of installation: 961-247

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| DAkkS-kalibratiecertificaat: | 963-127 |
| Ijking:                      | 965-227 |

## Categorie

|            |             |
|------------|-------------|
| Categorie: | Weegschalen |
|------------|-------------|

## Verpakking & verzending

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Afmetingen verpakking (BxDxH): | 400 x 340 x 195 mm |
| Brutogewicht:                  | 4,100 kg           |
| Levertijd:                     | 24 h               |
| Nettogewicht:                  | 3,100 kg           |
| Wijze van verzending:          | Pakketdienst       |

## Vorm

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Afmetingen behuizing (BxDxH):   | 285 x 315 x 128 mm  |
| Afmetingen weegplateau (BxDxH): | 260 x 200 x 16,2 mm |
| Materiaal van de behuizing:     | Kunststof           |
| Materiaal van de weegplateau:   | edelstaal           |
| Stelschroeven draaibaar:        | ja                  |
| Totale afmetingen (BxDxH):      | 285 x 315 x 128 mm  |
| Waterpas:                       | ja                  |
| Weegoppervlak (BxD):            | 260 x 200 mm        |

# KERN WTB1K-4NM



Zeer geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie dankzij IP65 en speciaal checkweighing-display, nu ook met ijkgoedkeuring [M]

Piktogramme

FACTORY

